



Комбайн кормоуборочный прицепной предназначен для скашивания кукурузы в том числе в фазе восковой и полной спелости зерна, сорго, подсолнечника и других высокостебельных культур скашивания зеленых и подбора из валков подвяленных сеяных и естественных трав с измельчением и погрузкой в транспортные средства.

Комбайн агрегируется с тракторами тяговых классов от 2 до 4 мощностью двигателя 110-185 кВт (150-250 л.с.).



В состав комбайна входят:

- измельчитель прицепной (КПТ 0000010Б);
- жатка для грубостебельных культур (ПКК 0200000А);
- подборщик (ПКК 0350000, ПКК 1900000);
- жатка для трав (КПТ 0460000)

Комбайн комплектуется жаткой барабанного типа, которая обеспечивает уборку кукурузы без ограничения высоты стеблей и без потерь початков, а также обеспечивает более качественное измельчение благодаря подаче стеблей в питающий аппарат комлевой частью вперед.

Комбайн оснащен камне- и металлодетектором и устройством быстрого останова питающего аппарата.

Дисковый измельчающий аппарат обеспечивает высокое качество измельчения кормов и дробления зерен кукурузы.

Высокая степень измельчения зеленой массы улучшает заполняемость транспортных средств измельченной массой при погрузке и, тем самым, сокращает необходимое количество транспортных средств, занятых на отвозке.





КОМБАЙН КОРМОУБОРОЧНЫЙ ПРИЦЕПНОЙ КДП 3000



Универсальное прицепное устройство позволяет без дополнительных приспособлений быстро агрегатировать комбайн с различными моделями тракторов.

Комбайн не требует демонтажа адаптеров и складывания силосопровода при переездах по дорогам общего пользования. Время перевода из рабочего положения в транспортное и наоборот составляет не более 5 минут. С целью удобства транспортировки по дорогам общего пользования в конструкции прицепного кормоуборочного комбайна КДП-3000 применен разъемный силосопровод.

Характеристика	Ед. изм.	Значение
Производительность за час основного времени с тракторами мощностью 120 кВт (160 л.с.) -при подборе -при кошении трав -при уборке кукурузы молочно-восковой спелости -при уборке кукурузы восковой спелости	т/ч	24,5 26,4 43,2 16,2
Ширина захвата: -жатки для грубостебельных культур -подборщика -жатки для трав	м	3,0 1,85; 2,6 3,4
Масса конструкционная не более: -измельчитель -жатки для грубостебельных культур -жатки для уборки трав -подборщика	кг	3100 1250 1250 630; 700
Степень разрушения зерен кукурузы молочно-восковой и восковой спелости, не менее	%	96-98
Габаритные размеры в транспортном положении, не более Длина Ширина Высота	мм	10150 4440 3650
Высота подачи измельченной массы в транспортное средство, не менее	м	3,6
Рабочая скорость движения, не более	км/ч	10
Транспортная скорость	км/ч	20

